3M ESPE

# Express™ 2

(en) VPS Impression Material
(de) Vinyl Polysiloxan Abformmasse
(fr) Matériau pour prise d'empreinte VPS
(it) Materiale per impronte a base di vinilpolisilossano
(es) Material de impresión de vinilpolisiloxano (VPS)
(pt) Material de impressão VPS

Instructions for Use
Gebrauchsinformation
Mode d'emploi

Express™ 2 Penta™ Quick
Express™ 2 Penta™ Universal Quick
Express™ 2 Regular Body Quick
Express™ 2 Light Body Flow Quick
Express™ 2 Light Body Standard Quick
Express™ 2 Ultra-Light Body Quick
Express™ 2 Penta™ Putty
Express™ 2 Penta™ Putty Soft
Express™ 2 Penta™
Express™ 2 Regular Body
Express™ 2 Light Body Flow
Express™ 2 Light Body Standard

Informazioni per l'uso
Información de uso
Instruções de uso

CE

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss – Germany

3M ESPE
Dental Products
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE, Express, Garant, Penta and Pentamix are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada, ID 2015, 3M. All rights reserved.

44-01-2015/0593 / 11520/5011/03

## (en) ENGLISH

### Product Description
These instructions for Use apply to the subsequently listed addition type vinyl polysiloxane impression materials, which are used for the one-step and two-step impression technique.

### Quick Setting Products:

| Product Name | ISO 4823 | ISO 4823 Consistency | Paste Color | Mixing Ratio (Vol.) | Mixing Device |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ H Quick | Typ 1 | heavy-bodied | green | 5:1 | 48 Pentamix versions |
| Express™ 2 Penta™ H Universal Quick | Typ 1 | heavy-bodied | green | 5:1 | 48 Pentamix versions |
| Express™ 2 Heavy Body Quick | Typ 1 | heavy-bodied | blue-green | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body Quick | Typ 2 | medium-bodied | caramel | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow Quick | Typ 3 | light-bodied | blue | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard Quick | Typ 3 | light-bodied | pink | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Ultra-Light Body Quick | Typ 3 | light-bodied | orange | 1:1 | Garant Dispenser |

### Regular Setting Products:

| Product Name | ISO 4823 | ISO 4823 Consistency | Paste Color | Mixing Ratio (Vol.) | Mixing Device |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ Putty* | Type 0 | putty | green | 5:1 | Pentamix 2 and Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ Putty Soft* | Type 0 | putty | ochre | 5:1 | Pentamix 2 and Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ H | Type 1 | heavy-bodied | ochre | 5:1 | 48 Pentamix versions |
| Express™ 2 Heavy Body | Type 1 | heavy-bodied | burgundy | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body | Type 2 | medium-bodied | petrol | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow | Type 3 | light-bodied | green | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard | Type 3 | light-bodied | magenta | 1:1 | Garant Dispenser |

* The product can only be mixed in the Penta versions from Pentamix™ 2 (September 1999) on and in Pentamix 3 (before September 1999) extruder head is used too slowly.

☞ These Instructions for Use should be kept for the duration of product use. For all additionally mentioned products please refer to the corresponding Instructions for Use.

### Indications
- All precision impressions (of e.g. crown, bridge, inlay and onlay preparations)

### Precautionary Measures
3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com or contact your local subsidiary.

### Preparation
- Work on hardcoats or interdental spaces sufficiently to aid impression removal from the teeth after setting, as otherwise impression removal from the mouth may be difficult or could lead to the extraction of natural teeth or prostheses. Undercuts in particular are necessary when using trays ex-2 Penta Putty or any other impression material with increased shore hardness.

### Impression Tray:
All impression trays generally used for precision impressions are suitable. Rigid impression trays are recommended for two-step impression technique and when using Express 2 Penta Putty and Express 2 Penta Putty Soft.
- For sufficient adhesion, apply VPS Tray Adhesive on the tray and allow it to dry completely, whereby the (also) drying time is 5–15 minutes.

### Penta Material:
- Place the Penta foil bags into the designated mixer-driven Penta cartridges.
- Insert the loaded cartridge into the Pentamix mixing unit.
- Attach a red Penta™ Mixing Tip.
- Turn the plungers of the mixing unit downward with the hand-wheel until resistance is noticed, do not force.
- When using new foil bags, start mixing and extrude a small amount of paste until it is uniform in color. Discard this first amount of paste.
  – Paste color: Please see "Product Description".
  – Material that has set inside the Penta Mixing Tip should not be extruded by force, as this may damage the Penta Cartridge and Penta Mixing Tip and result in the formation of lumps.
- Please follow the section "Impression Taking" for tray filling procedure.

### Garant Dispenser:
- Place the cartridge of the tray and wash material in the Garant Dispenser each. When using Penta material for tray filling, only place the cartridge of the wash material in the Garant Dispenser.
- Prior to application, check that both Garant cartridge openings are not clogged.
- When using new Garant cartridges, extrude a small amount of paste without the mixing tip, until base paste and catalyst are evenly extruded.
- Attach a green Garant™ Mixing Tip to the cartridge to mix heavy bodied materials or yellow Garant Mixing Tip to mix light bodied and medium bodied materials.
- For intraoral application of light bodied materials attach a yellow Garant Intraoral Tip onto the Garant Mixing Tip.
- If required, enlarge the exit opening for the intraoral tip by cutting it with a scalpel.
- Make sure that base paste and catalyst are mixed completely and are extruded in a uniform color.
  – Paste color: see "Product Description".
  – Material that has set inside the Garant Mixing Tip should not be extruded by force as this may damage the Garant cartridge and Garant Mixing Tip and result in the formation of lumps.

### Retraction
Suitable retraction agents include aluminium hydroxide chloride, aluminium sulfate or ferric sulfate solutions.
- Keep the areas, from which the impression is to be taken, dry during impression.
- The use of retraction cords may be required for subgingival preparations.
- Prior to the impression, thoroughly remove residual retraction material by flushing and drying.

### Times

| | Working Time at 23°C/74°F from start of mixing* min:sec | Intraoral Setting Time min:sec | Intraoral Setting Time min:sec |
|---|---|---|---|
| Symbols on product | | | |
| **Quick Setting** | | | |
| Express 2 Penta H Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Penta H Universal Quick | 1:30 | – | 2:30 |
| Express 2 Heavy Body Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Regular Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Flow Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Standard Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Ultra-Light Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Intraoral setting time for all combinations of quick setting materials when using one-step technique: | | | 2:30 |
| **Regular Setting** | | | |
| Express 2 Penta Putty | 1:30 | – | 3:00 |
| Express 2 Penta Putty Soft | 1:30 | – | 3:30 |
| Express 2 Penta H | 2:00 | – | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | 2:00 | – | 4:00 |
| Express 2 Regular Body | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Flow | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Standard | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Intraoral setting time for all combinations of regular setting materials when using one-step technique: | | | 4:00 |

| | | |
|---|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow or Express 2 Light Body Standard | 3:00** |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow or Express 2 Light Body Standard | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow or Express 2 Light Body Standard | 4:00 |

* Start: 2 mixing = Entry of paste into the mixing tip.
** Due to the higher temperature of the Penta Putty paste extruded from the Pentamix mixing unit, the intraoral setting of this syringe material is accelerated.

These are the processing times for products that have been stored at a temperature of 23°C/74°F and 25–50% rel. humidity. These times are reduced due to higher temperatures of the product or prolonged if the temperature of the product is lower.

### Impression Taking
**One-step Impression Technique using Penta Material:**

| Recommended product combinations | |
|---|---|
| Express 2 Penta H Quick | Express 2 Light Body Flow Quick or Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Light Regular Body or Express 2 Light Body Flow |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body |
| Express 2 Penta H | Express 2 Light Body Flow or Express 2 Light Body Standard |

- At the start of mixing the Penta impression material, be sure to observe the entry of the paste into the Penta Mixing Tip, and ensure that base paste and catalyst paste flow evenly into the mixing tip. The mixed paste must be extruded in a uniform color of streaks.
  – Paste color: see "Product Description".
- Load the impression tray prepared with adhesive, keeping the mixing tip permanently immersed in the paste to avoid the formation of air bubbles.
- While the tray is being loaded, apply the wash material around the downed and dried preparation from the bottom up. Keep the application mushroom-like and immersed in the paste to avoid the formation of air bubbles.
  – Depending on the number of units to be syringed, initiate application so that the tray loading and application of material around the preparation are completed simultaneously.
  – Do not exceed processing times of tray material and syringe material to avoid incomplete and inaccurate impressions.
- Slowly insert the loaded tray into the mouth parallel to the long axes of the prepared teeth, and hold in this position passively.
- Remove the impression from the mouth after completed setting.

**One-Step Technique using the Garant Dispenser:**

| Recommended product combinations | | |
|---|---|---|
| Express 2 Heavy Body Quick | Express 2 Light Body Flow Quick or Express 2 Light Body Standard Quick | |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Light Body Flow or Express 2 Light Body Standard | |
| Express™ 2 Light Body Flow | Express 2 Heavy Body | |
| Express™ 2 Light Body Standard | Express 2 Heavy Body | |

- Load the impression tray prepared with adhesive with the tray material, keeping the Garant Mixing Tip constantly immersed in the paste to avoid air bubbles formation.
- While the tray is being loaded, apply the wash material from the bottom up around the downed and dried preparation. Depending on the number of units to be syringed, initiate application so that the tray loading and application of material around the preparation are completed at the same time.
  – Be careful not to exceed the working time and intraoral syringe time of the respective material to avoid incomplete or inaccurate impressions.
- Slowly place the loaded tray in the mouth parallel to the long axes of the prepared teeth, and hold it in position passively.
- Allow the impression material to fully set, then remove the impression from the mouth.

**Two-step Impression Technique:**

| Recommended product combinations | |
|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Ultra-Light Body Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Flow Quick |

- After start of mixing the Penta impression material, be sure to observe the entry of the paste into the Penta Mixing Tip, and ensure that base paste and catalyst paste flow evenly into the mixing tip. The mixed paste must be extruded in a uniform color streaks.
  – Paste color: see "Product Description".
- Load the impression tray prepared with adhesive, keeping the mixing tip permanently immersed in the paste to avoid the formation of air bubbles.
- Slowly insert the loaded tray into the mouth parallel to the long axes of the prepared teeth, and hold in this position without exerting pressure.
- Remove the impression from the mouth after completed setting, clean and dry.
- Express syringe and intraoral tip as directed, and cut off plug, if required.
- Clean and dry the impression to be made, thoroughly, to provide for optimal coalescence of the two materials.
- Insert the wash impression material into the preliminary impression at the appropriate sites and/or apply around the cleaned and dried preparations, while keeping the application nozzle permanently immersed in the paste to avoid the formation of bubbles.
- Replace the preliminary impression into the mouth and hold it in place.
- Remove the impression from the mouth after completed setting.

### After Impression Taking
- Thoroughly examine and explore the sulcus of the prepared teeth and surrounding dentition. Remove any residual cured impression material from the mouth.

### Hygiene
- Place the impression in a standard disinfectant solution. The duration complies with the instructions of the manufacturer. Do not leave the impression submerged in the disinfection solution for more than the specified amount of time as otherwise the impression may be damaged.
- After disinfection, clean the impression of any remaining disinfection solution by rinsing under running water for approx. 15 seconds.

### Model Preparation
- If Express 2 Penta Putty, Express 2 Penta Putty Soft or Express 2 Heavy Body Quick have been used to take an impression, the impression can be poured at the earliest two hours after removal from the mouth, impressions of all other product combinations can be poured 30 minutes after removal from the mouth at the earliest, there are no other time limitations for pouring.
- In order to obtain a bubble-free model, rinse the impression with water shortly before pouring, remove excess water or use a silicone separator.
- Pour the impression with a standard dental die or model stone. The impressions can be silver or copper plated.

### Cleaning
- Garant Dispenser: remove paste that has not set using a cloth soaked in alcohol, the dispenser handle and plunger can be autoclaved up to a temperature of 135°C/275°F. Disassemble the dispenser before autoclaving. Observe the safety instructions for use for the autoclave.
- Impression tray: the adhesive can be removed from re-usable impression trays using acetone.

### Notes
- Completely remove the oxygen inhibition layer of composite materials, e.g., fillings or core buildups. It may impair or retard the setting of silicone impression materials.
- Keep the filled Penta or Garant Mixing Tip on top of the cartridge to serve as a closure until the next use. Removing and replacing the spent Penta or Garant Mixing Tip may lead to carry-over of paste and ensuing formation of lumps.
- Vinyl polysiloxane impression materials must not be combined with condensation type silicones or polyether impression materials. Even small traces can affect the setting process.
- Disposable latex gloves impair the setting of silicone impression materials. Vinyl gloves are more suitable.
- Under no circumstances may impressions come into contact with solvent-containing fluids, this could result in expansion and inaccurate stone models.

### Storage and Stability
Store the product at 8°–25°C/59–77°F.
Do not use after the expiration date.
Store cartridges at temperatures below 30°C/86°F.

### Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

### Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

### Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Information valid as of May 2015

## (de) DEUTSCH

### Produktbeschreibung
Diese Gebrauchsinformation ist gültig für die nachstehend aufgelisteten additionsvernetzenden Vinyl Abformmassen, die sowohl bei der Doppelmischtechnik als auch für die Korrekturtechnik verwendet werden.

### Schnell abbindende Produkte:

| Produktname | ISO 4823 | ISO 4823 Konsistenz | Pasten-farbe | Misch-verhältnis (Volumen) | Misch-gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ H Quick | Typ 1 | schwer (fließend) | grün | 5:1 | alle Pentamix Versionen |
| Express™ 2 Penta™ H Universal Quick | Typ 1 | schwer (fließend) | grün | 5:1 | alle Pentamix Versionen |
| Express™ 2 Heavy Body Quick | Typ 1 | schwer (fließend) | blau-grün | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body Quick | Typ 2 | mittel (fließend) | caramel | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow Quick | Typ 3 | leicht (fließend) | blau | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard Quick | Typ 3 | leicht (fließend) | pink | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Ultra-Light Body Quick | Typ 3 | leicht (fließend) | orange | 1:1 | Garant Dispenser |

### Normal abbindende Produkte

| Produktname | ISO 4823 | ISO 4823 Konsistenz | Pasten-farbe | Misch-verhältnis (Volumen) | Misch-gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ Putty* | Typ 0 | knetbar | grün | 5:1 | Pentamix 2 und Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ Putty Soft* | Typ 0 | knetbar | ocker | 5:1 | Pentamix 2 und Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ H | Typ 1 | schwer (fließend) | ocker | 5:1 | alle Pentamix Versionen |
| Express™ 2 Heavy Body | Typ 1 | schwer (fließend) | burgund | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body | Typ 2 | leicht (fließend) | petrol | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow | Typ 3 | leicht (fließend) | grün | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard | Typ 3 | leicht (fließend) | violett | 1:1 | Garant Dispenser |

* Dieses Produkt kann nur in Pentamix Versionen ab Pentamix™ 2 (September 1999) gemischt werden und in Pentamix 3 (vor September 1999) bei der Paste zu langsam.

☞ Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes aufzubewahren. Details zu den zusätzlich erwähnten Produkten bitte der jeweiligen Gebrauchsinformation entnehmen.

### Anwendungsgebiete
- Alle Präzisionsabformungen (z.B. von Kronen-, Brücken-, Inlay- und Onlay-präparationen)

### Vorsichtsmaßnahmen
3M Sicherheitsdatenblätter können über www.mmm.com bestellt werden, oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Niederlassung.

### Vorbereitung
- Unterschliffe oder Interdentalräume angemessen ausblocken, um nach der Abbindung das Lösen der Abformung von den Zähnen zu erleichtern, Andernfalls kann die Entnahme der Abformung aus dem Mund erschwert werden oder zur Extraktion von natürlichen Zähnen oder Zahnersatz führen. Das Ausblocken ist speziell notwendig bei Express 2 Penta Putty oder jedem anderen Abformmaterial mit hoher Shore-Härte.

### Abformlöffel:
Alle handelsüblichen Präzisionsabformlöffel können verwendet werden. Für die Korrekturtechnik und bei Verwendung von Express 2 Penta Putty und Express 2 Penta Putty Soft werden starre Abformlöffel empfohlen (Non-Perf).
- Für eine ausreichenden Haftung VPS Tray Adhesive auf den Löffel auftragen und vollständig trocknen lassen, 5–15 Minuten Trockenzeit sind ideal.

### Penta Materialien:
- Die Penta Schlauchbeutel in die dafür vorgesehene motorbetriebene Penta-Kartusche einsetzen.
- Die gefüllte Kartusche in das Pentamix Mischgerät einlegen.
- Eine Penta™ Mischkanüle auf die Kartusche aufsetzen.
- Mit dem Hand-rad die Kolben des Mischgerätes herunterdrehen bis ein Widerstand spürbar wird, Kolben übermäßigen Druck aussetzen.
- Bei neuen Schlauchbeuteln den Mischvorgang starten und eine kleine Menge Paste ausdrücken, bis eine einheitliche Farbe gefördert wird. Diese erste Pastenmenge verwerfen.
  – Pastenfarbe siehe „Produktbeschreibung".
  – In der Penta Mischkanüle abgebundenes Material nicht mit Gewalt ausdrücken, Defekte an der Penta Kartusche und der Penta Mischkanüle und Verstopfungen wären die Folge.
- Zum Füllen des Abformlöffels siehe Abschnitt „Abformung".

### Garant Dispenser:
- Die Kartusche der schnell abbindenden Abformmasse und der leicht fließenden Abformmasse jeweils in einen Garant Dispenser einlegen. Wenn Penta Material zum Füllen des Abformlöffels verwendet wird, nur die Kartusche der leicht fließenden Abformmasse in den Garant Dispenser einlegen.
- Vor der Applikation prüfen, ob beide Garant Kartuschenöffnungen frei von Verstopfungen sind.
- Bei neuen Garant Kartuschen eine kleine Menge Paste ohne Mischkanüle ausdrücken, bis Basepaste und Katalysatorpaste gleichmäßig aufgetragen werden.
- Garant™ Mischkanüle Grün auf die Kartusche aufstecken, um die schwer fließende Abformmasse zu mischen oder eine Garant Mischkanüle Gelb, zum Mischen der leicht fließenden und mittel fließenden Abformmassen.
- Für die intraorale Applikation der leicht fließenden Abformmasse eine Garant Applikationsdüse Gelb auf die Garant Mischkanüle aufsetzen.
- Bei Bedarf Die Applikationsdüse mit einem Skalpell kürzen um die Austrittsöffnung zu vergrößern.
- Darauf achten, dass Basispaste und Katalysatorpaste vollständig gemischt sind und in homogener Farbe gefördert werden.
  – Pastenfarben siehe „Produktbeschreibung".
- In der Garant Mischkanüle abgebundenes Material nicht mit Gewalt ausdrücken, Defekte an der Garant Kartusche und der Garant Mischkanüle und Undichtigkeiten wären die Folge.

### Retraktion
Geeignete Retraktionsmittel sind Lösungen auf Basis von Aluminiumhydroxidchlorid, Aluminiumsulfat oder Eisensulfat.
- Während der Abformung die abzuformenden Bereiche trocken halten.
- Bei subgingivalen Präparationen ggf. Retraktionsfäden verwenden.
- Vor der Abformung die Reste des Retraktionsmittels durch Spülen und Trocknen gründlich entfernen.

### Zeiten

| | Verarbeitungszeit bei 23°C/74°F ab Mischbeginn* min:sec | Verarbeitungszeit im Mund min:sec | Verweildauer im Mund min:sec |
|---|---|---|---|
| Symbole auf dem Produkt | | | |
| **Schnell abbindend** | | | |
| Express 2 Penta H Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Penta H Universal Quick | 1:30 | – | 2:30 |
| Express 2 Heavy Body Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Regular Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Flow Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Standard Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Ultra-Light Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Verweildauer im Mund für alle schnell abbindenden Produktkombinationen bei Doppelmischtechnik: | | | 2:30 |
| **Normal abbindend** | | | |
| Express 2 Penta Putty | 1:30 | – | 3:00 |
| Express 2 Penta Putty Soft | 1:30 | – | 3:30 |
| Express 2 Penta H | 2:00 | – | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | 2:00 | – | 4:00 |
| Express 2 Regular Body | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Flow | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Standard | 2:00 | 1:00 | 3:30 |

| | | |
|---|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow oder Express 2 Light Body Standard | 3:00** |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow oder Express 2 Light Body Standard | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow oder Express 2 Light Body Standard | 4:00 |

* Verarbeitungszeit = Beginn des Mischens bis zum Ende der Applikation.
** Durch die höhere Penta Putty Paste-Temperatur bei der Mischung im Pentamix Mischgerät wird die Intraorale Abbindezeit der Spritzenmaterialien verkürzt.

Die Verarbeitungszeiten gelten für Produkte, die einer Temperatur von 23°C/74°F und 25–50% rel. Luftfeuchte gelagert wurden. Höhere Temperaturen verkürzen und niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

### Abformung
**Doppelmischtechnik mit Penta Material:**

| Empfohlene Produktkombinationen | |
|---|---|
| Express 2 Penta H Quick | Express 2 Light Body Flow Quick oder Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Light Regular Body oder Express 2 Light Body Flow |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body |
| Express 2 Penta H | Express 2 Light Body Flow oder Express 2 Light Body Standard |

- Bei Mischbeginn der Penta Abformmasse unbedingt den Pasteneintritt in die Penta Mischkanüle beobachten und sicherstellen, dass Basispaste und Katalysatorpaste gleichmäßig in die Mischkanüle einfließen. Die gemischte Paste muss in streifenfreier, gleichmäßiger Farbe gefördert werden.
  – Pastenfarben siehe „Produktbeschreibung".
- Den mit Adhäsiv vorbereiteten Abformlöffel füllen, dabei muss die Mischkanüle stets in die Paste eingetaucht bleiben um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Während des Löffelfüllens, die gestaubte und getrocknete Präparation mit der leicht fließenden oder mittel fließenden Paste aus der Tiefe heraus umspritzen. Darauf die Applikationsdüse stets in die Paste eingetaucht lassen um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
  – Je nachdem wie viele Einheiten umspritzt werden müssen, die Applikation so einleiten, dass das Umspritzen im Mund und das Löffelfüllen zeitgleich beendet sind.
  – Die Verarbeitungszeiten des Löffelmaterials und des Spritzenmaterials nicht überschreiten, um unvollständige oder ungenaue Abformungen zu vermeiden.
- Den gefüllten Abformlöffel langsam und parallel zu den Längsachsen der präparierten Zähne in den Mund einbringen und drucklos in Position halten.
- Nach der vollständigen Abbindung die Abformung aus dem Mund entnehmen.

**Doppelmischtechnik mit Garant Dispenser:**

| Empfohlene Produktkombinationen | |
|---|---|
| Express 2 Heavy Body Quick | Express 2 Light Body Flow Quick oder Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Light Body Flow oder Express 2 Light Body Standard |

- Den mit Adhäsiv vorbereiteten Abformlöffel mit dem Abformmaterial aus Garant Dispenser füllen, dabei muss die Mischkanüle stets in die Paste eingetaucht bleiben, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Während des Löffelfüllens, die gestaubte und getrocknete Präparation mit der leicht fließenden oder mittel fließenden Paste aus der Tiefe heraus umspritzen. Darauf die Applikationsdüse stets in die Paste eingetaucht lassen um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
  – Je nachdem wie viele Einheiten umspritzt werden müssen, die Applikation so einleiten, dass das Umspritzen im Mund und das Löffelfüllen zeitgleich beendet sind.
  – Die Verarbeitungszeiten des Löffelmaterials und des Spritzenmaterials nicht überschreiten, um unvollständige oder ungenaue Abformungen zu vermeiden.
- Den gefüllten Abformlöffel langsam und parallel zu den Längsachsen der präparierten Zähne in den Mund einbringen und drucklos in Position halten.
- Nach der vollständigen Abbindung die Abformung aus dem Mund entnehmen.

### Korrekturtechnik:

| Empfohlene Produktkombinationen | |
|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Ultra-Light Body Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Flow Quick |

- Bei Mischbeginn der Penta Abformmasse unbedingt den Pasteneintritt in die Penta Mischkanüle beobachten und sicherstellen, dass Basispaste und Katalysatorpaste gleichmäßig in die Mischkanüle einfließen. Die gemischte Paste muss in streifenfreier, gleichmäßiger Farbe gefördert werden.
  – Pastenfarben siehe „Produktbeschreibung".
- Den mit Adhäsiv vorbereiteten Abformlöffel füllen, dabei muss die Mischkanüle stets in die Paste eingetaucht bleiben um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Den gefüllten Abformlöffel langsam und parallel zu den Längsachsen der präparierten Zähne in den Mund einbringen und drucklos in Position halten.
- Nach der vollständigen Abbindung die Abformung aus dem Mund entnehmen, säubern und trocknen.
- Unterschnitte und Interdentalräume etc. ausschneiden und bei Bedarf Abflussrillen anlegen.
- Die Abformung gründlich reinigen und trocknen um eine optimale Verbindung der beiden Materialien zu gewährleisten.
- Die bleibt Bestände oder mittel fließende Abformmasse an den entsprechenden Stellen in die Vorabformung einbringen und/oder die gereinigte und getrocknete Präparation umspritzen, dabei die Applikationsdüse stets in die Paste eingetaucht lassen um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Die Verarbeitungszeiten im Mund pünktlich einhalten.
- Nach der vollständigen Abbindung die Abformung aus dem Mund entnehmen.

### Hygiene
- Die Abformung in eine Standard-Desinfektionslösung einlegen. Die Dauer richtet sich nach den Angaben des Herstellers. Die Abformung nur solange in die Desinfektionslösung einlegen, wie es zur sicheren Desinfektion und Desinfektionsmittelauswahl notwendig ist, da sie andernfalls geschädigt werden kann.
- Nach der Desinfektion die Reste der Desinfektionslösung ca. 15 sec unter fließendem Wasser von der Abformung abspülen.

### Modellherstellung
- Wenn Express 2 Penta Putty, Express 2 Penta Putty Soft oder Express 2 Heavy Body Quick verwendet wurden, kann die Abformung frühestens zwei Stunden nach der Entnahme aus dem Mund ausgegossen werden, bei allen anderen Produktkombinationen kann die Abformung frühestens 30 Minuten nach der Entnahme aus dem Mund ausgegossen werden. Weitere Zeitbeschränkungen für das Ausgießen bestehen nicht.
- Um ein blasenfreies Modell zu erhalten, die Abformung kurz vor dem Ausgießen mit Wasser spülen und überschüssiges Wasser entfernen oder ein Silikon-Trennmittel verwenden.
- Die Abformung mit einem handelsüblichen Superhartgips ausgießen. Die Abformung kann versilbert oder verkupfert werden.

### Reinigung
- Garant Dispenser: Nicht abgebundene Paste mit einem in Alkohol getränkten Lappen entfernen. Der Dispensergriff und der Kolbenstopfer können bis max. 135°C/275°F autoklaviert werden. Den Dispenser vor dem Autoklavieren demontieren. Zur Desinfektion können Lösungen auf Glutaraldehyd-Basis verwendet werden.
  Abformlöffel: Das Adhäsiv kann mit Aceton von wieder verwendbaren Abformlöffeln entfernt werden.

### Hinweise
- Die Sauerstoffinhibitionsschicht von Composite-Materialien (z.B. auf Füllungen oder Stumpfaufbauten) vollständig entfernen, sie kann die Abbindung von Silikon-Abformmassen beeinträchtigen oder verzögern.
- Die gefüllte Penta oder Garant Mischkanüle bis zum nächsten Gebrauch als Verschluss auf der jeweiligen Kartusche belassen. Eine bereits Abnehmen und Wiederaufsetzen einer verbrauchten Penta oder Garant Mischkanüle kann zu Pastenverschleppung und damit zu Phropfbildung führen.
- Vinylpolysiloxan Abformmassen dürfen nicht mit kondensationsvernetzenden Silikonen oder Polyetherabformmassen kombiniert werden. Schon geringe Spuren beeinträchtigen den Abbindevorgang.
- Latex-Einmalhandschuhe verhindern die Abbindung von Silikon-Abformmassen, besser geeignet sind Vinyl-Handschuhe.
- Die Abformungen dürfen keinesfalls mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Es könnten sonst ungenaue Gipsmodelle könnten die Folge sein.

### Lagerung und Haltbarkeit
Das Produkt bei 15–25°C/59–77°F lagern.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Die Abformungen unter 30°C/86°F aufbewahren.

### Kundeninformation
Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anmerkungen abweichen.

### Garantie
3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH LEISTET KEINE WEITEREN GARANTIEN, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M Deutschland GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH Produktes.

### Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M Deutschland GmbH keine Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Folge- oder Begleitschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Verstoß, handelt.

Stand der Information Mai 2015

## (fr) FRANÇAIS

### Description du produit
Ce mode d'emploi s'applique aux matériaux d'empreinte silicone réticulant par addition énumérés ci-dessous qui sont utilisés tant pour la technique du double mélange que pour la technique de l'empreinte retirée.

### Produits à prise rapide :

| Nom de produit | ISO 4823 | Consistance ISO 4823 | Couleur de la pâte | Rapport du mélange (volume) | Mélangeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ H Quick | Type 1 | consistance heavy | Vert | 5:1 | toutes les versions de Pentamix |
| Express™ 2 Penta™ H Universal Quick | Type 1 | consistance heavy | Vert | 5:1 | toutes les versions de Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body Quick | Type 1 | consistance heavy | Bleu-Vert | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Regular Body Quick | Type 2 | consistance medium | Caramel | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Light Body Flow Quick | Type 3 | Consistance light | Bleu | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Light Body Standard Quick | Type 3 | Consistance light | Rose vif | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Ultra-Light Body Quick | Type 3 | Consistance light | Orange | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |

### Produits à prise normale :

| Nom de produit | ISO 4823 | Consistance ISO 4823 | Couleur de la pâte | Rapport du mélange (volume) | Mélangeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ Putty* | Type 0 | Consistance putty | Vert | 5:1 | Pentamix 2 et Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ Putty Soft* | Type 0 | Consistance putty | Ocre | 5:1 | Pentamix 2 et Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ H | Type 1 | Consistance heavy | Ocre | 5:1 | toutes les versions de Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body | Type 1 | Consistance heavy | Bordeaux | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Regular Body | Type 2 | Consistance medium | Pétrole | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Light Body Flow | Type 3 | Consistance light | Vert | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |
| Express™ 2 Light Body Standard | Type 3 | Consistance light | violett | 1:1 | Pistolet distributeur Garant |

* Ce produit ne peut être mélangé que dans les mélangeurs Pentamix de versions allant de Penta™ 2 (septembre 1999) inclus mélangeurs Pentamix précédents (avant septembre 1999) auxquels le pas trop Penta™.

☞ Ce mode d'emploi doit être conservé pendant toute la durée d'utilisation du produit. Pour tous les autres produits mentionnés ici, veuillez vous reporter

### Rilevazione dell'impronta

**Tecnica della doppia miscelazione con materiale Penta:**

| Combinazioni di prodotti consigliate | |
|---|---|
| Express 2 Penta H Quick | Express 2 Light Body Flow Quick o Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body o Express 2 Light Body Flow |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body |
| Express 2 Penta H | Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard |

- All'inizio della miscelazione controllare assolutamente l'ingresso della pasta dalla massa Penta nella cannula di miscelazione Penta ed assicurarsi che la pasta base ed il catalizzatore scorrano uniformemente nella cannula di miscelazione. La pasta miscelata deve essere estrusa in colore uniforme e senza striature.
  - Per il colore della pasta consultare la «Descrizione del prodotto».
- Riempire il porta-impronte preparato con adesivo tenendo la cannula di miscelazione costantemente immersa nella pasta per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Posizionare lentamente il porta-impronte riempito in bocca, in posizione parallela agli assi dentali dei denti preparati, e mantenere in posizione il portaimpronte senza esercitare pressione.
- Trascorso il tempo di permanenza in bocca estrarre l'impronta dalla bocca.

**Tecnica della doppia miscelazione con dispenser Garant:**

| Combinazioni di prodotti consigliate | |
|---|---|
| Express 2 Heavy Body Quick | Express 2 Light Body Flow Quick o Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard |

- Riempire con materiale per impronte ad alta viscosità il porta-impronte preparato con l'adesivo tenendo la cannula di miscelazione Garant costantemente immersa nella pasta per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Posizionare lentamente il porta-impronte riempito in bocca, in posizione parallela agli assi dentali dei denti preparati, e mantenere in posizione il porta-impronte senza esercitare pressione.
- Trascorso il tempo di permanenza in bocca estrarre l'impronta dalla bocca.
- Pulire ed asciugare accuratamente l'impronta per garantire l'adesione ottimale tra i due materiali.
- Applicare il materiale a bassa o media viscosità nei relativi punti dell'impronta preparata utilizzando preparazioni pulite ed asciutte fornendo il quantitativo indicato costantemente immerso nella pasta per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Riposizionare in bocca la prima impronta e tenerla in posizione.
- Trascorso il tempo di permanenza in bocca completo estrarre l'impronta dalla bocca.

### Dopo la rilevazione dell'impronta

- Controllare accuratamente il calco dei denti preparati ed i denti adiacenti ed eventualmente rimuovere dalla bocca ogni residuo di materiale da impronta incluso.

### Disinfezione

- Immergere l'impronta in una soluzione disinfettante standard. Per il tempo di immersione seguire le istruzioni del produttore. Non lasciare l'impronta nella soluzione disinfettante più a lungo di quanto prescritto perché tempi di disinfezione troppo lunghi possono danneggiare l'impronta.
- Dopo la disinfezione sciacquare l'impronta con acqua corrente per circa 15 secondi per eliminare i resti della soluzione di disinfezione.

### Realizzazione del modello

- Se si sono usati Express 2 Penta Putty, Express 2 Penta Putty Soft o Express 2 Heavy Body Quick, si può colare il modello nell'impronta non prima di 2 ore dall'estrazione dalla bocca. Per tutte le altre combinazioni di prodotti, si può colare il modello nell'impronta non prima di 30 minuti dall'estrazione dalla bocca. Non sussistono limitazioni nel tempo.
- Per colare un modello privo di bolle, prima della colata sciacquare accuratamente con acqua ed infine asciugare l'impronta o utilizzare un aiutante di tensione a base siliconica.
- Colare l'impronta con un gesso per modelli del commercio. L'impronta può essere argentata o ramata.

### Pulizia

- Dispenser Garant: eliminare la pasta non indurita con un panno imbevuto di alcol. L'impugnatura del dispenser è stata dotata di scanalature per un migliore attrito. Se necessario, pulire il dispenser prima di autoclavarlo. Per la disinfezione si possono usare soluzioni a base di gluteraldeide.
- Porta-impronte: l'adesivo si può eliminare da porta-impronte multiuso con acetone.

### Indicazioni

- Eliminare completamente lo strato d'inibizione causato dall'ossigeno atmosferico dal materiale composito (ad esempio per rituntazioni o ricostruzioni di monconi), in quanto può pregiudicare o ritardare l'indurimento della massa per impronte di silicone.
- Lasciare la cannula di miscelazione Penta o Garant piena sulla cartuccia come chiusura fino all'utilizzo successivo. La semplice rimozione, seguita dal re-innesto di una cannula di miscelazione usata Penta o Garant, può causare contaminazione e portare alla conseguente formazione di bolle.
- Il materiale per impronte a base di vinilpolisiloxano non devono essere combinati con silicone per condensazione o materiali per impronte di polietere.
- Tracce anche minime di sostanze oleose pregiudicano il processo di indurimento.
- I guanti monouso in lattice pregiudicano l'indurimento del material per impronte siliconici. Sono pertanto più indicati guanti in vinile.
- Le impronte non devono assolutamente venire a contatto con liquidi contenenti solventi. Ne potrebbero risultare il rigonfiamento dell'impronta e l'imprecisione del modello di gesso.

### Conservazione e durata

Conservare il prodotto a 15–25°C/59–77°F.
Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.
Conservare le impronte a temperatura inferiore a 30°C/86°F.

### Informazione per i clienti

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

### Garanzia

3M Deutschland GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura. 3M Deutschland GmbH NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto agli scopi e applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'arco del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M Deutschland GmbH sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M Deutschland GmbH.

### Limitazioni di responsabilità

Fuorchè ove diversamente indicato dalla legge, 3M Deutschland GmbH non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria alternativa, compresi garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

Versione delle informazioni: maggio 2015

## ES ESPAÑOL

### Descripción del producto

Estas instrucciones de uso son válidas para los materiales de impresión de silicona de adición reticulantes a continuación. Las cuales se emplean tanto para la técnica de impresión en un paso, como para la técnica de impresión en dos pasos.

**Productos de fraguado rápido:**

| Nombre del producto | ISO 4823 | Consistencia ISO 4823 | Color del material | Proporción de mezcla (volumen) | Dispositivo mezclador |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ H Quick | Tipo 1 | Pesada | Verde | 5:1 | Todas las versiones Pentamix |
| Express™ 2 Penta™ H Universal Quick | Tipo 1 | Pesada | Verde | 5:1 | Todas las versiones Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body Quick | Tipo 1 | Pesada | Azul-verde | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Regular Body Quick | Tipo 2 | Fluidez media | Cara-melo | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Light Body Flow Quick | Tipo 3 | Fluida | Azul | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Light Body Standard Quick | Tipo 3 | Fluida | Rosa | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Ultra-Light Body Quick | Tipo 3 | Fluida | Naranja | 1:1 | Dispensador Garant |

**Productos de fraguado normal:**

| Nombre del producto | ISO 4823 | Consistencia ISO 4823 | Color del material | Proporción de mezcla (Volumen) | Dispositivo mezclador |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ Putty* | Tipo 0 | Masilla | Verde | 5:1 | Pentamix 2 y Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ Putty Soft* | Tipo 0 | Masilla | Ocre | 5:1 | Pentamix 2 y Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ H | Tipo 1 | Pesada | Ocre | 5:1 | Todas las versiones Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body | Tipo 1 | Pesada | Beige/a | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Regular Body | Tipo 2 | Fluidez media | Petróleo | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Light Body Flow | Tipo 3 | Fluida | Verde | 1:1 | Dispensador Garant |
| Express™ 2 Light Body Standard | Tipo 3 | Fluida | Violeta | 1:1 | Dispensador Garant |

* Este producto está puesto mundialmente en las versiones Pentamix a partir de Pentamix™ 2 (septiembre de 1999). Los dispositivos Pentamix antes de esta fecha (antes de septiembre de 1999) incluyen la función Pentamix Instrument.

☞ Estas instrucciones de uso se deben guardar durante toda la utilización del producto. Para los demás productos mencionados, por favor consulten las instrucciones correspondientes.

**Áreas de aplicación**

- Todas las impresiones de precisión (preparaciones de coronas, puentes e incrustaciones – inlay/onlay –).

**Medidas de precaución**

Puede obtener la FDS de 3M en www.mmm.com o poniéndose en contacto con la empresa subsidiaria correspondiente.

**Preparación**

- Cubra adecuadamente las zonas excavadas y los espacios interdentales, para que sea más fácil desprender la impresión de los dientes después del fraguado. Todo contrario, puede resultar más difícil sacar la impresión de la boca o puede provocar la extracción de dientes naturales o de prótesis. Tenga ligeramente en cuenta el espesor necesario con el Express™ 2 Penta Putty o con cualquier otro material de impresión de elevada dureza Shore.

**Cubetas de impresión:**

Todas las cubetas de impresión utilizadas garantizarán para las impresiones de precisión resultan adecuadas. Para la técnica de impresión en dos pasos y en caso de utilizar Express 2 Penta Putty o Express 2 Penta Putty Soft se recomiendan cubetas de impresión resistentes a la torsión.

- Para una adherencia suficiente, se debe aplicar sobre la cubeta el adhesivo de cubetas VPS y dejarlo secar completamente. El tiempo de secado oscila entre de 5 a 15 minutos.

**Material Penta:**

- Introduzca la base fluida Penta en el cartucho Penta con refuerzo metálico (revestido para este fin).
- Coloque el cartucho lleno en el dispositivo mezclador Pentamix.
- Ajuste una cánula de mezcla Penta™ roja.
- Haga girar los émbolos de la unidad de mezcla hasta abajo hasta encontrar resistencia haciendo uso de la manivela. No aplique una presión excesiva.
- Cuando los hilos fluidos se vean nuevos, inicie el proceso de mezcla y extraiga una pequeña cantidad de pasta base y pasta catalizador, hasta que el material mezclado salga de color uniforme. Deseche estas primeras cantidades de material.
  - Color del material mezclado: por favor remítase a la sección «Descripción del producto».
  - El material que se haya endurecido en el interior de la cánula de mezcla Penta no debe sacarse a la fuerza, ya que esto podría deteriorar el cartucho Penta y la cánula de mezcla Penta, causando la aparición de fugas.
- Procedimiento de llenado de la cubeta de impresión: por favor remítase a la sección «Toma de las impresiones».

**Dispensador Garant:**

- Coloque el cartucho del material de consistencia pesada y el cartucho del material de consistencia fluida, cada uno en un dispensador Garant. Cuando utilice material Penta para el llenado de la cubeta, ponga únicamente el cartucho del material de consistencia fluida en el dispensador Garant.
- Antes de la aplicación, compruebe que los puertos de salida del cartucho Garant no estén obstruidos.
- Cuando los cartuchos Garant sean nuevos, haga salir una pequeña cantidad de pasta sin colocar la punta de mezcla, hasta que fluyan uniformemente la pasta base y la pasta catalizadora.
- Inserte una punta de mezcla Garant™ verde en el cartucho, para mezclar el material de impresión de consistencia pesada, o una punta de mezcla Garant amarilla, para mezclar el material de impresión muy fluido y de fluidez media.
- Para la aplicación intraoral del material de impresión fluido, acople una boquilla de aplicación amarilla a la punta de mezcla Garant.
- Si es necesario, enseñe la abertura de salida de la punta intraoral cortándola con un bisturí.
- Asegúrese de que la pasta base y la pasta catalizador se mezclan completamente y que el material extruido tenga un color uniforme.
  - Color del material mezclado: por favor remítase a la sección «Descripción del producto».
  - El material que se haya polimerizado en el interior de la punta de mezcla Garant no debería extraerse a la fuerza, ya que esto podría deteriorar el cartucho Garant y la punta de mezcla Garant, causando la aparición de fugas.

**Retracción**

Son productos de retracción apropiados las soluciones a base de hidrocloruro de aluminio, sulfato de aluminio o sulfato férrico.

- Mantenga secas las áreas de las cuales está tomando la impresión.
- Para preparaciones subgingivales utilice hilos retractores.
- Antes de tomar la impresión enjuague por completo y seque el área de trabajo, con el fin de retirar los restos de material de retracción.

**Tiempos**

| | Tiempo de trabajo a 23°C desde el inicio de la mezcla* min.;seg. | Tiempo de trabajo intraoral min.;seg. | Tiempo de fraguado intraoral min.;seg. |
|---|---|---|---|
| Símbolos en el producto | | | |
| **Fraguado rápido** | | | |
| Express 2 Penta H Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Penta H Universal Quick | 1:30 | – | 2:30 |
| Express 2 Heavy Body Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Regular Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Flow Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Standard Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Ultra-Light Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Tiempo de fraguado intraoral para todas las combinaciones de materiales de fraguado rápido en la técnica de impresión en un paso: | | | 2:30 |
| **Fraguado normal** | | | |
| Express 2 Penta Putty | 1:30 | – | 3:00 |
| Express 2 Penta Putty Soft | 1:30 | – | 3:30 |
| Express 2 Penta H | 2:00 | – | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | 2:00 | – | 4:00 |
| Express 2 Regular Body | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Flow | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Standard | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Tiempo de fraguado intraoral para las combinaciones de materiales de fraguado normal en la técnica de impresión en un paso: | | | |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard | | 3:00** |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard | | 3:30 |
| Express 2 Penta H | Express 2 Regular Body Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard | | 3:30 |

* Inicio de la mezcla = = entrada de las pastas base y catalizadora en la p. ta de mezcla.
** Sacar a la tempe ratura más elevada del material de impresión Penta Putty si hubiese una diferencia entre Express 2 Penta Putty y Express 2 Penta Putty Soft.

Estos tiempos de trabajo y fraguado son los correspondientes a los productos que se han conservado a una temperatura de 23°C y a una humedad relativa del 20% ± 10%. Estos tiempos se rodúcen debido a mayores temperaturas del producto o bien resultan más prolongados si la temperatura del producto es más baja.

**Toma de las impresiones**

**Técnica de impresión en un paso con material Penta:**

| Combinaciones de productos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Penta H Quick | Express 2 Light Body Flow Quick o Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Light Regular Body o Express 2 Light Body Flow |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body |
| Express 2 Penta H | Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard |

- Al dar inicio a la mezcla del material de impresión Penta, es necesario observar la entrada de las pastas base y catalizadora en la punta de mezcla Penta y asegurarse de que dichas pastas fluyan en el interior de la punta de mezcla de una manera regular. El material ya mezclado debe salir con un color uniforme y exento de franjas.
  - Color del material mezclado: por favor remítase a la sección «Descripción del producto».
- Llene la cubeta de impresión, preparada con adhesivo, manteniendo siempre la punta de mezcla sumergida en el material dispensado para evitar la formación de burbujas de aire.
- Al llenar la cubeta, aplique el material muy fluido o de fluidez media de abajo hacia arriba alrededor de la preparación limpia y seca. La punta de aplicación debe estar siempre sumergida en el material dispensado para evitar la formación de burbujas de aire.
  - Dependiendo del número de unidades a aplicar, inicie el dispensado de tal forma que la carga y la aplicación del material alrededor de la preparación se terminen simultáneamente.
  - No sobrepase los tiempos de trabajo del material de la cubeta ni del material de los pónings, con el fin de evitar las impresiones incompletas o fracturadas.
- Coloque lentamente la cubeta una vez llena, en la boca, paralela a los ejes largos de los dientes preparados y sostenga sin hacer presión.
- Después del fraguado completo, retire la impresión de la boca.

**Técnica de impresión en un paso utilizando el dispensador Garant:**

| Combinaciones de productos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Heavy Body Quick | Express 2 Light Body Flow Quick o Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Light Body Flow o Express 2 Light Body Standard |

- Llene la cubeta preparada con adhesivo con el material de consistencia pesada, manteniendo la punta de mezcla Garant sumergida constantemente en la pasta, para evitar la formación de burbujas de aire.
- Mientras se está llenando la cubeta, aplique el material muy fluido o de fluidez media desde abajo hacia arriba alrededor de la preparación limpia y seca. Dependiendo del número de unidades a aplicar inicie la aplicación de tal forma que la carga de la cubeta y la aplicación en la boca se terminen simultáneamente.
  - Tenga cuidado de no sobrepasar el tiempo de trabajo del material de la cubeta ni del material de aplicación, para evitar impresiones incompletas o fracturadas.
- Coloque lentamente la cubeta llena en la boca del paciente, paralela a los ejes longitudinales de los dientes preparados, y sostenga en esa posición sin ejercer presión.
- Deje que el material de impresión se polimerice por completo y, a continuación, retire la impresión de la boca.

**Técnica de impresión en dos pasos:**

| Combinaciones de productos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Ultra-Light Body Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Flow Quick |

- Al dar inicio a la mezcla del material de impresión Penta, es necesario observar la entrada de las pastas base y catalizadora en la punta de mezcla Penta y asegurarse de que dichas pastas fluyan en el interior de la punta de mezcla de una manera regular. El material ya mezclado debe salir con un color uniforme y exento de franjas.
  - Color del material mezclado: por favor remítase a la sección «Descripción del producto».
- Llene la cubeta de impresión, preparada con adhesivo, manteniendo siempre la punta de mezcla sumergida en el material dispensado para evitar la formación de burbujas de aire.
- Llene la cubeta de impresión una vez llena, en la boca, paralela a los ejes largos de los dientes preparados y sostenga sin hacer presión.
- Después del fraguado completo, retire la impresión de la boca.

**Después de la toma de la impresión**

- Controle con determinación los calces de los dientes preparados y la dentición de alrededor. Elimine de la boca del paciente todo material de impresión residual fraguado que haya podido quedar.

**Higiene**

- Purgue la impresión en una solución desinfectante estándar. La duración dependerá de las especificaciones del fabricante. No deje la impresión sumergida en la solución desinfectante durante un periodo de tiempo superior al especificado, ya que la impresión se podría deteriorar.
- Después de la desinfección, elimine cualquier residuo de la solución desinfectante con medio de un enjuague con agua corriente durante un intervalo de 15 segundos aproximadamente.

**Preparación del modelo**

- En caso de haber utilizado Express 2 Penta Putty, Express 2 Penta Putty Soft o Express 2 Heavy Body Quick, el vaciado de la impresión se puede realizar como mínimo dos horas después de haber sacado la impresión de la boca. Con todas las demás combinaciones de productos, el vaciado de la impresión se puede realizar al cabo de min. 30 minutos después de haber sacado la impresión de la boca. No existe ninguna otra limitación de tiempo para el vaciado.
- Con el fin de obtener un modelo exento de burbujas, efectúe un enjuague de la impresión con agua corriente poco antes del vaciado, eliminando el exceso de agua, o utilice un agente tensoactivo de silicona.
- Haga el vaciado de la impresión utilizando un yeso superduro de las habituales en el mercado. Se puede aplicar a la impresión un recubrimiento electrolítico de plata o de cobre.

**Limpieza**

- Dispensador Garant: limpie el material que no se haya fraguado utilizando un trapo humedecido con alcohol. La empuñadura y el émbolo del dispensador poseen ranuras para un mejor agarre. Limpie el dispensador antes de esterilizarlo en el autoclave. Para la desinfección pueden utilizarse soluciones a base de glutaraldehído.
- Cubeta de impresión: puede eliminar con acetona el adhesivo de las cubetas de impresión reutilizables.

**Notas**

- Elimine por completo la capa de inhibición del oxígeno de los materiales de restauración de composite (como, por ejemplo, los de obturación o los de reconstrucción de muñones), ya que pueden disminuir o retardar el fraguado de los materiales de impresión de silicona de adición.
- Mantenga la punta de mezcla Penta o Garant llena en la parte superior del cartucho para que sirva como tapa del mismo hasta la siguiente utilización. La retirada y sustitución de la punta de mezcla Penta o Garant gastada puede dar lugar a un arrastre de aluvne de las pastas base o catalizador provocando una subsiguiente formación de burbujas.
- Los materiales de impresión de vinilpolisiloxano no deben combinarse con siliconas de condensación, ni con materiales de impresión de polieter. Cualquier mínima de los mismos podría perjudicar el proceso de fraguado.
- Los guantes de látex desechables perjudican el fraguado de los materiales de impresión de silicona. Los guantes de vinilo son más adecuados.
- Las impresiones no deberán entrar en contacto con líquidos que contengan disolventes, ya que de lo contrario podría resultado una posible expansión del material e imprecisiones en el modelo de yeso de laboratorio.

**Almacenamiento y estabilidad**

Conserve el producto a una temperatura de 15°C a 25°C.
No utilizado después de la fecha de caducidad.
Guarde las impresiones polimerizadas a temperaturas por debajo de las 30°C.

**Información al cliente**

Ninguna persona está autorizada a proporcionar información alguna que difiera de la suministrada en esta hoja de instrucciones.

**Garantía**

3M Deutschland GmbH garantiza que este producto está libre de defectos en el material y su fabricación. 3M Deutschland GmbH NO OTORGARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A FINES PARTICULARES. El usuario tiene la responsabilidad de utilizar correctamente los productos para cada aplicación. Si este producto es defectuoso dentro del periodo de garantía, la única compensación y las únicas obligación de 3M Deutschland GmbH será reparar o reemplazar el producto de 3M Deutschland GmbH.

**Limitación de responsabilidades**

Salvo en lo disuesto por la ley, 3M Deutschland GmbH no será responsable de ninguna pérdida o daño producido por este producto, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente, independientemente del argumento presentado, incluyendo los de garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Estado de información Mayo 2015

## PT PORTUGUÊS

**Descrição do produto**

As presentes instruções de utilização são válidas para os materiais de impressão de vinil-polisiloxano reticulados de adição referidos adiante, utilizados tanto para a técnica on-tiec (monofásica), como para a técnica de duplo impressão (duas fases).

**Produtos de presa rápida:**

| Nome do produto | ISO 4823 | ISO 4823 Consistência | Cor da pasta | Proporção de mistura (volume) | Aparelho de mistura |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ H Quick | Tipo 1 | alta viscosidade | verde | 5:1 | todas as versões do Pentamix |
| Express™ 2 Penta™ H Universal Quick | Tipo 1 | alta viscosidade | verde | 5:1 | todas as versões do Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body Quick | Tipo 1 | alta viscosidade | azul-verde | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body Quick | Tipo 2 | média viscosidade | cara-melo | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow Quick | Tipo 3 | baixa viscosidade | azul | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard Quick | Tipo 3 | baixa viscosidade | rosa | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Ultra-Light Body Quick | Tipo 3 | baixa viscosidade | laranja | 1:1 | Garant Dispenser |

**Produtos de presa normal:**

| Nome do produto | ISO 4823 | ISO 4823 Consistência | Cor da pasta | Proporção de mistura (volume) | Aparelho de mistura |
|---|---|---|---|---|---|
| Express™ 2 Penta™ Putty* | Tipo 0 | massa | verde | 5:1 | Pentamix 2 e Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ Putty Soft* | Tipo 0 | massa | ocre | 5:1 | Pentamix 2 e Pentamix 3 |
| Express™ 2 Penta™ H | Tipo 1 | alta viscosidade | ocre | 5:1 | todas as versões do Pentamix |
| Express™ 2 Heavy Body | Tipo 1 | alta viscosidade | cor de vinho | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Regular Body | Tipo 2 | média viscosidade | petróleo | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Flow | Tipo 3 | baixa viscosidade | verde | 1:1 | Garant Dispenser |
| Express™ 2 Light Body Standard | Tipo 3 | baixa viscosidade | violeta | 1:1 | Garant Dispenser |

* A textura desta produto apenas pode ser efectuada nas versões de aparelhos Pentamix a partir do Pentamix™ 2 (Setembro de 1999). Aparelhos que "as aparelhos Pentamix antes desta data (antes de Setembro de 1999) exigem o uso da pasta e silicilada com excesso de tempo.

☞ Consente estas instruções de utilização enquanto o produto estiver a use. Para mais informações sobre os produtos adicionalmente mencionados, consultar as respectivas instruções de utilização.

**Campos de aplicação**

- todas as impressões de precisão (p.ex. preparação de coroas, pontes, inlays e onlays)

**Medidas de Precaução**

As fichas de dados de segurança dos materiais (MSDS) da 3M podem ser encomendados através da Internet, em www.mmm.com, ou contactando a sua filial.

**Preparação**

- Bloquear de forma adequada saliços e espaços interdentais, a fim de facilitar a remoção da impressão dos dentes após a presa, Caso contrário a remoção do molde para fora da boca será dificultada, podendo conduzir à extracção de dentes naturais ou próteses dentárias, O bloqueio é particularmente necessário caso seja utilizado o material Express 2 Penta Putty ou outro material de impressão com uma elevada dureza Shore.

**Moldeira:**

Podem ser utilizados todos os tipos de moldeiras de precisão comuns. Para a técnica de duplo impressão (duas fases) e quando é utilizada Express 2 Penta Putty ou Express 2 Penta Putty Soft são recomendadas as moldeiras rígidas.

- Para uma adesão suficiente, aplicar VPS Tray Adhesive na moldeira e aguardar que seque completamente, sendo o tempo ideal de secagem entre 5 e 15 minutos.

**Materiais Penta:**

- Introduza o embalagem Penta do tipo bisnaga no cartucho Penta reforçado a metal, concebido para o efeito.
- Colocar o cartucho carregado no aparelho de mistura Pentamix.
- Colocar uma cânula (pontoira) de mistura Penta™ vermelha.
- Com a roda manual, rodar para baixo os êmbolos do aparelho de mistura, até detectar resistência, Não exercer pressão excessiva.
- No caso de brancas de alumínio novas, iniciar o processo de mistura e evacuar uma pequena quantidade de pasta, até que a cor da mesma seja uniforme, Não utilizar a porção inicial da pasta.
  - Cor da pasta: consultar "Descrição do produto",
  - Não forçar a saída do material endurecido na cânula de mistura Penta, A aplicação de força excessiva poderá danificar o cartucho Penta e a cânula de mistura Penta, originando fugas de material.
- Para o enchimento da moldeira, consultar o ponto "Impressão",

**Garant Dispenser:**

- Colocar o cartucho de pasta de moldagem de alta viscosidade e o cartucho de pasta de moldagem de baixa viscosidade num Garant Dispenser, Caso seja utilizado material Penta para encher a moldeira, colocar apenas a pasta de moldagem de baixa viscosidade no Garant Dispenser,
- Antes de proceder à aplicação, verificar se ambas as aberturas do cartucho Garant não se encontram bloqueadas,
- No caso de serem utilizados cartuchos Garant novos, extrair uma pequena porção de pasta sem a cânula, até que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogénea,
- Encaixar uma cânula de mistura verde Garant™ no cartucho para proceder a uma mistura de pasta de moldagem de alta viscosidade, ou uma cânula de mistura amarela Garant para efectuar uma mistura de pasta de moldagem de baixa ou média viscosidade,
- Para a aplicação intraoral de pasta de moldagem de baixa viscosidade, colocar um bico de aplicação amarelo Garant na cânula de mistura Garant,
- Em caso de necessidade: Encurtar a ponta de aplicação com um bisturi, a fim de aumentar a abertura de saída da pasta,
- Assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora se encontram perfeitamente misturadas e que a pasta evacuada apresenta uma cor uniforme,
  - Cor da pasta: consultar "Descrição do produto",
  - Não forçar a saída do material endurecido na cânula de mistura Garant, A aplicação de força excessiva poderá danificar o cartucho Garant e a cânula de mistura Garant, originando fugas de material,

**Retracção**

Os agentes de retracção adequados incluem soluções à base de cloreto de hidrácido de alumínio, sulfato de alumínio ou sulfato férrico,

- Durante a impressão manter sempre secas as áreas a moldar,
- No caso de preparações subgengivais poderá ser necessária a utilização de fios de retracção,
- Antes de proceder à impressão, remover eventuais resíduos de materiais de retracção através de lavagem e secagem cuidadosas.

**Tempos**

| | Tempo de processamento a 23 °C/74 °F a partir do início da mistura* min.;seg. | Tempo de aplicação intraoral min.;seg. | Tempo de secagem intraoral min.;seg. |
|---|---|---|---|
| Símbolos no produto | | | |
| **Presa rápida** | | | |
| Express 2 Penta H Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Penta H Universal Quick | 1:30 | – | 2:30 |
| Express 2 Heavy Body Quick | 1:15 | – | 2:30 |
| Express 2 Regular Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Flow Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Light Body Standard Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Express 2 Ultra-Light Body Quick | 1:30 | 0:40 | 2:30 |
| Tempo de secagem intraoral para todas as combinações de produtos de presa rápida, aplicável à técnica de mistura duplo (fase única): | | | 2:30 |
| **Presa normal** | | | |
| Express 2 Penta Putty | 1:30 | – | 3:00 |
| Express 2 Penta Putty Soft | 1:30 | – | 3:30 |
| Express 2 Penta H | 2:00 | – | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | 2:00 | – | 4:00 |
| Express 2 Regular Body | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Flow | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Express 2 Light Body Standard | 2:00 | 1:00 | 3:30 |
| Tempo de secagem intraoral para combinações de produtos de presa normal, aplicável à técnica de mistura duplo (fase única): | | | |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard | | 3:00** |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard | | 3:30 |
| Express 2 Penta H | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard | | 3:30 |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Regular Body, Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard | | 4:00 |

* Início da mistura = Entrada da pasta na cânula de mistura.
** Tempo à temperatura mais elevada da pasta Penta Putty relativamente à mistura no aparelho de mistura Pentamix, a tempo de presa misturada mais rapidamente é assinalado.

Os tempos de processamento são válidos para produtos que foram mantidos armazenados a uma temperatura de 23°C/74 °F e humidade relativa do ar de 20–80%. Temperaturas mais elevadas encurtam estes tempos, enquanto temperaturas mais baixas prolongam os mesmos.

**Impressão**

**Técnica One-step (monofásica) com material Penta:**

| Combinações de produtos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Penta H Quick | Express 2 Light Body Flow Quick ou Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Penta Putty Soft | Express 2 Regular Body ou Express 2 Light Body Flow |
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Regular Body |
| Express 2 Penta H | Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard |

- No início da mistura da pasta de impressão Penta, observar atentamente a entrada da pasta na cânula de mistura Penta e assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogénea na cânula de mistura, A pasta misturada terá que fluir com uma cor uniforme, sem estrias,
  - Cor da pasta: consultar "Descrição do produto",
- Proceder ao enchimento da moldeira preparada com o adesivo, mantendo a cânula de mistura sempre imersa na pasta, a fim de evitar a formação de bolhas de ar,
- Durante o enchimento da moldeira, aplicar a pasta de baixa ou média viscosidade em redor da preparação limpa e seca, a partir da base, Durante este processo manter a cânula de aplicação sempre imersa na pasta, a fim de evitar a formação de bolhas de ar,
  - Consoante o número de unidades a serem injectadas, iniciar a aplicação de forma a que o enchimento da moldeira e a aplicação intraoral do material terminem ao mesmo tempo,
  - Não exceder os tempos de processamento do material da moldeira e do material de aplicação, a fim de evitar impressões incompletas ou fracturadas,
- Introduzir lentamente a moldeira na boca, paralelamente aos eixos longitudinais dos dentes preparados, mantendo a pressão da mesma sem exercer pressão,
- Após terminada a presa, remover a impressão da boca.

**Técnica One-step (monofásica) com Garant Dispenser:**

| Combinações de produtos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Heavy Body Quick | Express 2 Light Body Flow Quick ou Express 2 Light Body Standard Quick |
| Express 2 Heavy Body | Express 2 Light Body Flow ou Express 2 Light Body Standard |

- Encher a moldeira previamente preparada com adesivo com a pasta de moldagem de alta viscosidade, mantendo a cânula de mistura Garant imersa na pasta, a fim de evitar a infiltração de ar (formação de bolhas),
- Durante o enchimento da moldeira, aplicar a pasta de baixa ou média viscosidade com uma seringa, a partir da base e em redor da preparação limpa e seca, Consoante o número de unidades a injectar, iniciar a aplicação de forma a que o enchimento da moldeira e a aplicação na boca (em redor da preparação) terminem simultaneamente,
  - Não exceder os tempos de processamento do material para enchimento da moldeira e do material para aplicação intraoral, a fim de evitar moldagens incompletas ou imprecisas,
- Introduzir lentamente a moldeira com a pasta de moldagem na boca, paralelamente aos eixos longitudinais dos dentes preparados, mantendo a pressão da mesma sem exercer pressão,
- Após terminada a presa, remover a moldagem da boca.

**Técnica de Dupla impressão (duas fases):**

| Combinações de produtos recomendadas | |
|---|---|
| Express 2 Penta Putty | Express 2 Ultra-Light Body Quick |
| Express 2 Penta H Universal Quick | Express 2 Penta H Light Body Flow Quick |

- No início da mistura da pasta de impressão Penta, observar atentamente a entrada da pasta na cânula de mistura Penta e assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogénea na cânula de mistura, A pasta misturada terá que fluir com uma cor uniforme, sem estrias,
  - Cor da pasta: consultar "Descr